


## Theta 60 HSC

### Plasma - Schneidstromquelle

#### Vorteile



- HSC Technologie
- Leicht und mobil
- Schneiden bis 35 mm
- Fugenhobel Funktion
- Lochblech Schneidfunktion
- Zentralanschluss am Brenner
- 5 Meter Zuleitungskabel
- Digitalanzeige
- Anzeige für den Maschinenstatus
- Brennerpakete bis 15,2 Meter



## Theta 60 HSC

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Model                               | 60              |
| Upgrade                             | -               |
| Netzspannung                        | 3x400V, 50/60Hz |
| Netzabsicherung (träge)             | 16A             |
| Leerlaufspannung                    | 290V            |
| Effektiver Eingangsstrom            | 10A             |
| Schweißstrombereich                 | 10-60A          |
| Einschaltdauer bei max. Strom @40°C | 50% / 60A       |
| Strom bei 60% ED @40°C              | 55A             |
| Strom bei 100% ED @40°C             | 42A             |
| Empfohlener Schnitt                 | < 25mm          |
| Trennschnitt                        | < 35mm          |
| Maße (HxBxL)                        | 247x173x372mm   |
| Gewicht                             | 16,5kg          |
| Schutzklasse                        | IP23            |
| Konformitätszeichen                 | CE              |
| Sicherungsklasse                    | S               |