

(9 Bilder)



## Lamellen-Schutzvorhänge fahrbar

Ein variables System, das auf Grund seiner Mobilität an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden kann:

Lamellen-Schutzvorhänge/ Lamellen-Schweißerschutzvorhänge mit Fahrgestell Typ WF oder WFA  
weitere Details...

Typ WF  
Typ WFA

Mittelteil ohne Ausleger. Ein späterer Anbau ist möglich

Mittelteil inklusive 2 Auslegern 2 x 800 mm bzw. 1050 mm und einem Schwenkbereich von 360°

Fahrgestelle

Fahrgestelle je nach Bauhöhe verzinkt oder Pulverbeschichtet. Obenliegende Doppelwellen ermöglichen ein unbehindertes Durchgehen bzw. Durchfahren. Metallscharniere und Distanzbuchsen auf Scharnierwelle sind komplett vormontiert.

Lamellen-  
Bodenfreiheit:  
Standard-  
Bauhöhen:  
Sonder-  
Bauhöhen:

Mit 4 Lenkrollen 100 mm Ø, davon sind 2 Lenkrollen mit Feststellbremse.  
10 mm bis 600 mm

2000 mm und 2500 mm

bis 3000 mm

Geprüfte Schweißerschutz-Lamellen mit beidseitig glatter Oberfläche in rotbraun-transparent nach DIN EN 1598

Geprüfte Schweißerschutz-Lamellen mit hell-, mittel- und dunkelgrün mattierter Oberfläche nach DIN EN 1598 plus